JALBORG STEEL
00J0701

Softane
Avant-Garde

Flextane HP
Inox Steel

S3 CI HI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
35 tot 48

- **Schacht van AP 23 nerfleer**
- **Zool van Softane™ bimateriaa**
- **Polymeer tip type B en dubbele antiperforatie S**
- **Antistatisch**

- Veiligheidsschoen hoog model rangers-type, natuurlijke kleur. Hoogte van de schacht 20 cm (maat 42).
- Schacht van AP 23 nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte :
  - **10% tot 15%** dikker dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
  - **Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.**
- Gevoerde en gewatteerde bovenkant voor meer comfort tijdens het lopen.
- Slijtvaste beschermende versterking aan de voorkant en op de hiel die stevigheid en een lange levensduur van de schoen garandeert in heel agressieve gebruiksomstandigheden: betere weerstand tegen schokken, insnijdingen en slijtage.
- Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- Sluiting met veters over 6 paar metalen oogjes en 2 paar open haakjes. Veter van 120 cm.
- **Soft+ Gel** beschermende binnenzool **van polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- **Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **Springtane-B™** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- Antiperforatiezool **FleXtane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt **van Ø 3 mm (Small)** overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet voor** een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- **Versterking perforatiebescherming met stalen tussenzool.**
- Zool van **Softane™ bimateriaal** uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: **2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,35** (≥0,31)
B- Van voor naar achter **0,55** (≥0,36)

Aanvullende eis **SR :** Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,22** (≥0,19)
D- Van voor naar achter **0,26** (≥0,22)

- Comfortlaag dichtheid = 0,45 / Dichtheid van de slijtlaag = 1,10.
- Absorptie van de schokken op de hiel >20 Joules.
- Heel goede bestendigheid tegen olie, koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid 75 mm3.
- Uitspringende noppen aan de zijkant voor een betere grip op hellende en losse ondergrond.
- De schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

Gewicht	Bruto (42) : 1808 g / Netto (42) : 1500 g	
Maat	35 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

18/07/2017

Jallatte®

www.jallatte.com