

JALBORG STEEL EVOL 00J0715

Softane

— Avant-Garde



S3 SC CI HI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48



- Schacht van AP 23 nerfleer
- Zool van **Softane™** bimateriaal
- Polymeerpunt type B en dubbele antivervorming S
- Antistatisch

- ❖ Hoge veiligheidsschoen van het type rangers, natuurlijke kleur. Bovenhoogte 20 cm in maat 42.
- ❖ Schacht van **AP 23** nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte :
 - ❖ **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
 - ❖ **Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.**
- ❖ Bovenbekleding en gewatteerd voor meer comfort tijdens het lopen.
- ❖ Metalen verstevigingsklinknagel op de hoeken voor extra kracht.
- ❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig norm **EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Voering van de hielstukken van '**3D-meshmateriaal**'. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Bevestiging door veter op 6 paar metalen veterlussen en 2 paar **Quick Lio-haken**. 120 cm kant van 35 tot 41 en 150 cm van 42 tot 48.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd.
- ❖ **Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (**Small**) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Perforatiebescherming versteviging met een stalen tussenlaag.**
- ❖ Zool in **Softane™ bi-materiaal** uitgerust met een progressieve schokdemper die de rug en gewrichten beschermt tegen trillingen en het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbel genormaliseerde **LADDER GRIP-vrijgave, LG**-markering die voldoet aan de norm **EN ISO 20345: 2021**, maakt bevestiging aan ladders mogelijk en voorkomt het risico van vallen van een hoogte.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,34** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,56** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,22** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,26** ($\geq 0,22$)

- ❖ Densité de la couche de confort = 0,45 / Densité d'usure = 1,10
- ❖ Absorption des chocs au talon > 20 joules.
- ❖ Très bonne résistance aux huiles et aux hydrocarbures. Résistance à l'usure 75 mm³.
- ❖ Uitlopende zijdelingse noppen voor een betere grip op hellende en losse ondergronden.
- ❖ Schokdemper met progressief effect die de rug en gewrichten beschermt.

Gewicht	Bruto (42) : 2020 g / Neto (42) : 1714 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



www.jallatte.com