

S3 AN SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 49



- **Waterafstotend volnerf leer**
- **Softane™ PU binnenzool met dubbele dichtheid**
- **Type B polymeerpunt / Staal antiperforatie**
- **Antistatisch**

- ❖ Hoge veiligheidsschoen in buitenstijl, geschikt voor de bouwsector. Bruin / zwarte kleur.
- ❖ Schaft aus vollnarbigem Pull-up Leder, wasserabweisend. Stärke 1,8 / 2,0 mm. **Ausgezeichnete Wasserdichtheit des Leders, kein Wasserdurchlauf nach 7h Test.** Sehr gute Atmungsaktivität (Schweißableitung weit über den normativen Anforderungen).
- ❖ Polyurethan-Steinschutzkappe, **SC**-Kennzeichnung gemäß der **Norm EN ISO 20345:2021** zur Gewährleistung der Festigkeit und Lebensdauer des Schuhs und für eine erhöhte Stoß- und Abriebfestigkeit.
- ❖ **Ankle protector**, Schutz der Knöchel vor seitlichen Stößen und Verdrehsicherung für die Knöchel. Durchschnittswert 5,5 kN (die Norm verlangt einen Mittelwert der Ergebnisse <10 kN und keinen Wert >15 kN).
- ❖ Innenfutter aus atmungsaktivem **3D Mesh** in Wabenstruktur für eine besser Atmungsaktivität und Schnelltrocknend.
- ❖ Ergonomische Polsterung des oberen Schaftteils aus weichem, kompaktem Schaumstoff für mehr Komfort und Schutz der Fußknöchel und der Achillessehne.
- ❖ Sluiting met vetersluiting via 4 paar metalen veteroogjes en 2 paar open haakjes. Veters van 130 cm.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Trekkers aan de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool **van polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgegeugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ **Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ **PU Softane™-zool met dubbele dichtheid, robuust en veelzijdig** met schokdemper die de rug en gewrichten beschermt tegen trillingen. Zool uitgerust met het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbel genormaliseerde **LADDER GRIP** ongehaakt, **LG-markering** volgens **norm EN ISO 20345:2021**, maakt bevestiging aan ladders mogelijk en voorkomt het risico om van een hoogte te vallen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:
2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,36** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,42** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer /
glycerine

C - Heel vooruit **0,23** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,33** ($\geq 0,22$)

- Dichtheid : comfortlaag = 0,45 / Slijtlaag = 1,10.
- Hoge slijtvastheid.
- Zeer goede weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen.
- Absorptie van de hielschop > 20 joules.
- Diepe schoenplaten (6,5 mm) en zelfreinigend.
- Groot steunoppervlak voor optimale stabiliteit.

Gewicht	Bruto (42) : 1628 g / Neto (42) : 1420 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 49
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

