



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Van 39 tot 47

- Schacht van nerfleur
- Zool **Softane™ bi-density**
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.



- ❖ Veiligheidsschoen laag van het mocassin-type. Zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur, ademende capaciteit van het leer 10 keer hoger dan de waarde van de norm (0,8 mg/cm²/u), dikte 2,0/2,1 mm.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van polyurethaan en **Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd.
- ❖ Ergonomische pasvorm, met brede neus van geperforeerd synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool van **Softane™** bi-density uitgerust met de schokdemper met progressieve werking.

Slipweerstand volgens de norm ISO
20345:2011 Kwaliteit SRC
(SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,48** (>0,32) - Tal **0,37** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,25** (>0,18) – talon **0,16** (>0,13)

Softane™ :

Comfortlaag met een dichtheid van 0.45

Dichtheid van de slijtlaag = 1.10

- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid 90 mm3
- Absorptie van de schokken op de hiel 27 Joules (> 20 Joules)

Gewicht	Bruto (42) : 1193 g / Neto (42) : 975 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359



www.jallatte.com