

JMO02 JALSKATE SAS

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

Van 35 tot 47

- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool J-MODE PU / doorzichtige TPU
- Antistatisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal



- ❖ Veiligheidsschoen laag model, urban sport-type.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking. Logo van Jallatte van TPU aangebracht op het leer aan de buitenkant van de schoen. Zwarte kleur.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 6 paar oogjes. Veter 120 cm. Leren lusje op lip voor de veter, waarmee de lip tijdens het stappen in de juiste positie kan worden gehouden.
- ❖ Inlegzool volledig POLYJAL van polyurethaan en textiel, anatomisch, gevormd, geperforeerd aan de middelvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hiel.
- ❖ SPRINGTANE ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van FlexTane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ 100 % composietmaterialen: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool van tweecomponenten Softane/ thermoplastische PU. De geëxpandeerde moleculaire structuur van de comfortzool van Softane zorgt voor een laag gewicht en souplesse bij het stappen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat 0,40 (>0,32) - Tal 0,31 (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat 0,30 (>0,18) – talon 0,20 (>0,13)

- De formulering van de doorzichtige PU op de noppen biedt een goede slijtvastheid en een goede weerstand tegen schuren, olie en koolwaterstoffen.
- Centraal afvoerkanaal voor vloeistoffen, voor een optimale antislipwerking.
- Belangrijke contactzone met de grond, ultraplatte zool voor een maximale stabiliteit.
- Jonge 'look' en maximaal comfort op het werk.
- Absorptie van de schokken op de hiel 26 J.

Gewicht	Bruto (42) : 1437 g / Neto (42) : 1229 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

