# JALVIVO ESD
# JIJI447

**64%***

**S3S CI FO SR**
**EN ISO 20345:2022**
**Van 35 tot 48**

J-INDUSTRY 4.0

PU Tek® SPIDER RESPECT HYPERTEX technology

ASSEMBLÉ EN FRANCE

- **Schacht in gerecycled Putek® Spider**
- **Zool PU/PU Biomass Balance van BASF®**
- **ESD / Dissipatieve**
- **Punt van aluminium type B en perforatiebestendige niet metaal S**

0% METAL

ESD

Patent Pending

- Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met de **anti-vermoeidheidstechnologie MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes). ***64%** bio-sourced of gerecyclede materialen (berekening volgens EN ISO 14021 die is gebaseerd op het totale gewicht van de schoen).
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1.**
- Schacht van **gerecycled Putek® Spider**, uiterst bestand tegen schuren, waterafstotend en ademend. Anti-slijtage hiel. Reflecterende insert aan de buitenkant. Zwarte kleur.
- Voering van de hielstukken van '**3D**'-**meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- Tong en textiel,gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Sluiting met veters over 7 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veter van 160 cm.
- Comfortabele geperforeerde binnenzool : **MAXI-Soft Duo™ Respect** , bestaand uit een Soft bovenlaag van **PU Dynamic van BASF®** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van **Elastopan van BASF®**, verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd en voorzien van het **Link ESD™ -systeem**, een innoverend systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.

- Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- Antiperforatiezool **FleXtane™ By Jallatte ESD type S** (50% gerecycled polyester), perforatieweerstand met punt van **Ø 3mm (Small)** overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten
- Zool in **PU / PU van BASF® BMB | BioMass Balance EU-REDcert²**-gecertificeerd met design Urban Sport met lineair profiel en een uitstekende glijweerstand. Extreem lichte en flexibele ondersteuningsbasis.

**Slipweerstand volgens** de norm ISO 20345: **2022**
Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,38** (≥0,31)
B- Van voor naar achter **0,36** (≥0,36)
Aanvullende eis **SR :** Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,25** (≥0,19)
D- Van voor naar achter **0,24** (≥0,22)

BASF We create chemistry

**BMB EU-REDcert²**

- Fossiele grondstoffen voor 100% vervangen door **hernieuwbare en duurzame grondstoffen.**
- Productieproces gecertificeerd door onafhankelijk orgaan.
- Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
- Eigenschappen en kwaliteitsniveau dezelfde als bij traditionele veiligheidsschoenen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Bruto (42) : 1416 g / Neto (42) : 1200 g | | | |
| Maat | 35 tot 39 | 40 tot 42 | 43 tot 45 | 46 tot 48 |
| Verpakking | 5 paar | 10 paar | | 5 paar |
| Afmetingen kartonnen dozen (mm) | 335 x 210 x 130 | | 335 x 245 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm) | 680 x 234 x 356 | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |

Jallatte®

www.jallatte.com

Niet-contractueel document
Copyright JALLATTE
Gecontroleerde verspreiding

28/09/2026