JALTAIL ESD
JVJV102

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48

- **Schacht in microvezel light**
- **Sohle PU/PU von BASF®**
- **ESD / Dissipatieve**
- **Aluminium-Endkappe Typ B und nichtmetallische Durchstoßsicherung S**

- Hoge veiligheidsschoen van het type urban sport, **ontworpen met een technologie die prestaties en lichtheid combineert**, kleuren zwart en grijs.
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1.**
- Leichter, wasserabweisender Schaft aus Mikrofaser, Nubuk-Optik**.** Reflektierende Linie an der Ferse.
- **3D SURF mesh** binnenvoering met honingraatstructuur, verbetert de perifere ventilatie van de voet en droogt snel.
- Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Sluitingssysteem met 4 perforaties en 2 paar niet-metalen oogjes. Platte veters van 140 cm.
- Inlegzool **SOFT LIGHT** in **ultralicht geëxpandeerd polymeer**, absorbeert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt schokken op de hiel op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met het innovatieve multicontact-systeem **Link ESD™** om statische elektriciteit af te voeren (octrooi aangevraagd).
- Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®.**
- Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019.**
- Antiperforatie-tussenzool in non-woven textiel **FLEX-LIGHT By Jallatte tip S**, 54% lichter dan een standaard inlegzool, perforatieweerstand met punt **van Ø 3mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- **Innovatieve HELIUM-zool** in 2-componenten **PU LIGHT/ PU van BASF®** waarvan de formule speciaal werd ontwikkeld met het oog op een uitzonderlijk licht gevoel en een absoluut comfort.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: **2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,40** (≥0,31)
B- Van voor naar achter **0,38** (≥0,36)

Aanvullende eis **SR :** Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,25** (≥0,19)
D- Van voor naar achter **0,23** (≥0,22)

- Buitenzool van polyurethaan.
- **Speciale formule van comfortabel** PU met lage dichtheid.
  - Lichter, maar ook sterker dan klassiek polyurethaan.
  - Garandeert een betere duurzaamheid-gewichtsverhouding.
  - Uitzonderlijk licht gevoel.
  - Geschikt voor weinig beperkende omgevingen.
  - Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.

Gewicht	Bruto (42) : 1336 g / Neto (42) : 1120 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

17/04/2026

www.jallatte.com